



[www.nz-wheels.com](http://www.nz-wheels.com)

## ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Диски предназначены для работы с камерными и бескамерными шинами и могут быть установлены на автомобили отечественного и зарубежного производства.

Непосредственно на диске и на этикетке упаковочной коробки указаны: наименование модели диска, типоразмер, присоединительные размеры, максимальная статическая нагрузка на диск.

Все параметры и присоединительные размеры дисков должны строго соответствовать данному автомобилю. Самостоятельное изменение установочных размеров не допускается.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка дисков на автомобиль должна производиться в специализированных сервисных центрах квалифицированным персоналом. Во избежание повреждения диска шиномонтаж должен производиться на профессиональном оборудовании квалифицированным персоналом. Перед монтажом убедитесь в отсутствии механических повреждений колеса, дефектов окраски и разнотона в цвете между дисками.

При подборе колеса необходимо учитывать показатель максимально разрешенной нагрузки.

Перед монтажом шины на диск необходимо проверить возможность установки диска на автомобиле. При необходимости используются центровочные кольца.

**Обязательно!** Перед монтажом шины на колесо произведите примерку колеса к Вашему автомобилю. Установите колесо (без шины) на переднюю и заднюю оси ступицы. Убедитесь, что при вращении и поворотах колесо не касается деталей подвески, тормозных механизмов и т.д. Так же следует убедиться, что плотному смыканию привалочных плоскостей ступицы автомобиля и колеса ничего не мешает.



ГОСТ Р 50511-93

## КОЛЕСА ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН

Перед установкой колес на автомобиль проверьте соответствие крепежа. Крепеж должен подходить к колесам по форме крепежной поверхности; к автомобилю – по длине, диаметру, шагу резьбы.

После пробега 100-150 км необходимо проверить момент затяжки болтов (гаек).

Во избежание повреждения покрытия диска запрещается применять грунтозацепы (цепи противоскольжения), крепеж которых выполняется непосредственно на диск.

Не допускать механического повреждения покрытия диска (царапин, сколов), способных вызвать появление и распространение коррозии.

Требование по уходу за лакокрасочным покрытием: не допускается применение при мойке химически активных веществ, не допускается удалять загрязнение с сухой поверхности диска.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Рекламации принимаются только в случае соблюдения правил эксплуатации и наличия настоящего документа.

Рекламации на повреждение дисков в результате деформированные вследствие падения при транспортировке, используемые в спортивных соревнованиях, гонках; подвергшиеся любой доработке, перекрашенные, имеющие повреждения лакокрасочного покрытия: сколы краски вследствие удара камней, касания бордюрного камня, использования цепей противоскольжения, установки набивных грузов, химические ожоги; неправильной установки, неквалифицированного шиномонтажа, наезда на препятствие или иной аварии не принимаются.

Импортер: ЗАО ТК "Яршинторг", Россия, г. Ярославль, ул. Базовая 3, строение 2.

Производитель: Jiangsu Sanhe Aluminium Wheel Manufacturing Co. LTD

Lulang Town, Jiangning District, Nanjing, China

Модель диска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Место продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР  
ДИСКОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ**



### Паспорт и инструкция по эксплуатации

#### Назначение

Диски предназначены для работы с камерными и бескамерными шинами и могут быть установлены на автомобили отечественного и зарубежного производства.

Непосредственно на диске и на этикетке упаковочной коробки указаны: наименование модели диска, типоразмер, присоединительные размеры, максимальная статическая нагрузка на диск.

Все параметры и присоединительные размеры дисков должны строго соответствовать данному автомобилю. Самостоятельное изменение установочных размеров не допускается.

#### Правила эксплуатации

Установка дисков на автомобиль должна производиться в специализированных сервисных центрах квалифицированным персоналом. Во избежание повреждения диска шиномонтаж должен производиться на профессиональном оборудовании квалифицированным персоналом. Перед монтажом убедитесь в отсутствии механических повреждений колеса, дефектов окраски и разнотона в цвете между дисками.

При подборе колеса необходимо учитывать показатель максимально разрешенной нагрузки.

Перед монтажом шины на диск необходимо проверить возможность установки диска на автомобиле. При необходимости используются центровочные кольца.

**Обязательно!** Перед монтажом шины на колесо произведите примерку колеса к Вашему автомобилю. Установите колесо (без шины) на переднюю и заднюю оси ступицы. Убедитесь, что при вращении и поворотах колесо не касается деталей подвески, тормозных механизмов и т.д. Так же следует убедиться, что плотному смыканию привалочных плоскостей ступицы автомобиля и колеса ничего не мешает.

### Колеса из легких сплавов для пневматических шин

Перед установкой колес на автомобиль проверьте соответствие крепежа. Крепеж должен подходить к колесам по форме крепежной поверхности; к автомобилю – по длине, диаметру, шагу резьбы.

После пробега 100-150 км необходимо проверить момент затяжки болтов (гаек).

Во избежание повреждения покрытия диска запрещается применять грунтозацепы (цепи противоскольжения), крепеж которых выполняется непосредственно на диск.

Не допускать механического повреждения покрытия диска (царапин, сколов), способных вызвать появление и распространение коррозии.

Требование по уходу за лакокрасочным покрытием: не допускается применение при мойке химически активных веществ, не допускается удалять загрязнение с сухой поверхности диска.

#### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Рекламации принимаются только в случае соблюдения правил эксплуатации и наличия настоящего документа.

Рекламации на повреждение дисков в результате падения при транспортировке, используемые в спортивных соревнованиях, гонках; подвергшиеся любой доработке, перекрашенные, имеющие повреждения лакокрасочного покрытия: сколы краски вследствие удара камней, касания бордюрного камня, использования цепей противоскольжения, установки набивных грузов, химические ожоги; неправильной установки, неквалифицированного шиномонтажа, наезда на препятствие или иной аварии не принимаются.

Производитель: Jiangsu Sanhe Aluminium Wheel Manufacturing Co., LTD

Модель диска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_